



DEVIsafe™ 20T fűtőkábel

Kéteeres, árnyékolt, UV-álló fűtőkábel 20 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábellel.

Tipikus alkalmazások kültéren: tetők, esőcsatornák, vápacsatornák hó- jégolvasztása; autóbehajtók, lépcsők, járdák fűtése beton burkolatban.

Műszaki adatok:

• Feszültség	230 V vagy 400 V
• Teljesítmény	20 W/m
• Kábel átmérő	~ 7 mm
• Legkisebb hajlítási átmérő	5 cm
• Csatlakozó kábel	2,5 m, DTWC 2 x 1,5 mm ² v. 2,5 mm ² + árny.
• Árnyékolás	100% alu-fólia
• Szigetelőanyag	PEX
• Külső szigetelés	UV-álló PVC (90°C)
• Max. körny. hőmérséklet	60°C
• Ohmikus tűréshatár	+10% / -5%
• Hossz tűréshatár	+2% +10 cm / -2% -10 cm
• Tanúsítvány	IEC 800, SEMKO, CE



DEVIsafe™ 20T 230V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
140F1273	6 m	125 W	430 Ω
140F1274	12 m	245 W	217 Ω
140F1275	17 m	335 W	157 Ω
140F1276	25 m	505 W	105 Ω
140F1277	33 m	670 W	79,2 Ω
140F1278	42 m	835 W	63,4 Ω
140F1279	50 m	1000 W	53,0 Ω
140F1280	60 m	1200 W	44,1 Ω
140F1281	68 m	1365 W	38,7 Ω
140F1282	85 m	1700 W	31,2 Ω
140F1283	101 m	2030 W	26,1 Ω
140F1284	118 m	2360 W	22,4 Ω
140F1285	135 m	2690 W	19,7 Ω
140F1286	152 m	3035 W	17,5 Ω
140F1287	170 m	3390 W	15,6 Ω
140F1288	194 m	3890 W	13,6 Ω

DEVIsafe™ 20T 400V termékprogram:

Cikkszám	Méret	Teljesítmény	Ellenállás
140F1291	44 m	875 W	183 Ω
140F1292	58 m	1165 W	138 Ω
140F1293	73 m	1450 W	110 Ω
140F1294	87 m	1740 W	92,1 Ω
140F1295	104 m	2085 W	76,7 Ω
140F1296	133 m	2665 W	60,1 Ω
140F1297	148 m	2955 W	54,2 Ω
140F1298	176 m	3530 W	45,3 Ω
140F1299	205 m	4105 W	39,0 Ω